



Caratteristiche tecniche – Technical data – Caractéristiques techniques

	TT 11L / TT 11	TC 11	
ø max. apertura sul piano	mm 350	mm 350	
Corsa verticale albero ø 30/35	mm 140	mm 140	
Corsa verticale albero ø 40/50	mm 180	mm 180	
ø max. utensile a profilare	mm 250	mm 250	
ø max. utensile a tenonare	mm 300	mm 300	
max. ø table opening	mm 350	mm 350	
Vertical stroke of spindle ø 30/35	mm 140	mm 140	
Vertical stroke of spindle ø 40/50	mm 180	mm 180	
Max. tool diameter when profiling	mm 250	mm 250	
Max. tool diameter when tenoning	mm 300	mm 300	
ø max. ouverture sur la table	mm 350	mm 350	
Course vertical arbre ø 30/35	mm 140	mm 140	
Course vertical arbre ø 40/50	mm 180	mm 180	
ø max. de l'outil à profiler	mm 250	mm 250	
ø max. de l'outil à tenonner	mm 300	mm 300	

Toupie
Spindle Moulders
Toupies



TT 11 L



TC 11
Versione albero inclinabile (Opt.)
Tilting spindle configuration (Opt.)
Version avec toupie inclinable (Opt.)



Goniometro
Device for angular cutting
Dispositif pour coupes angulaires



TT 11/23



Gruppo toupie
Spindle unit
Groupe toupie

Caratteristiche tecniche – Technical data – Caractéristiques techniques

	T 11	T 11/23	
ø max. apertura sul piano	mm 350	mm 350	
Corsa verticale albero ø 30/35	mm 140	mm 140	
Corsa verticale albero ø 40/50	mm 180	mm 180	
ø max. utensile a profilare	mm 250	mm 250	
max. ø table opening	mm 350	mm 350	
Vertical stroke of spindle ø 30/35	mm 140	mm 140	
Vertical stroke of spindle ø 40/50	mm 180	mm 180	
Max. tool diameter when profiling	mm 250	mm 250	
ø max. ouverture sur la table	mm 350	mm 350	
Course vertical arbre ø 30/35	mm 140	mm 140	
Course vertical arbre ø 40/50	mm 180	mm 180	
ø max. de l'outil à profiler	mm 250	mm 250	

Toupie Spindle Moulders Toupies



T 11

Accessori a richiesta – Optional equipment – Equipement optionnel



Toupie inclinabile con visore elettronico
Tilting spindle with electronic readout
Toupie inclinable avec viseur électronique



Inversion di rotazione
Reverse rotation
Inversion de rotation



Protezione a contornare
Rounding safety hood
Protection de l'arbre à modeler



Movimenti gestiti da controllo VK3
Rising and tilting controlled by VK3 control panel
Mouvements gérés par panneau de contrôle VK3



Guide in alluminio
Aluminium fences
Guides en alu



Guide in alluminio lamellari
Alloy safety fence lamellar type
Guides en alu pour capot type lamellaire



Albero MK4 e sede per mandrino
MK4 spindle and housing for chuck
Arbre MK4 et logement pour mandrin



Inverter per cambio velocità
Speeds change by inverter
Changement de vitesse avec inverter



Piano aggiunto frontale
Frontal table extension
Table ajoutée frontale



Quadro comandi pendente
Hanging control panel
Panneau suspendu



Presa elettrica per trasciatore
Power feed socket
Prise électrique pour entraîneur



Supporto esclusione guida
Support for the exclusion of the hood
Support pour l'exclusion du capot